

Осветительный комплекс TWIST I LED

Парковый

LUNGA



Технические характеристики

Степень защиты:	IP 67 для оптической части IP 44 Корпус ПРА
Материал корпуса:	алюминиевый сплав
Диапазон рабочих температур:	от -40°C до +55°C
Срок эксплуатации:	50000 часов
Рассеиватель:	линза из PMMA
Цветовая температура:	3000K/4000K
Коэффициент мощности:	≥ 0.95
Мощность	30
Аналог ROSA	SNAKE I LED



Доступные цвета анодирования:



Серебро Графит Шампань Золото Бронза Коньяк Черный

Кривые распределения сил

света (SSL)



Модель	Высота Н (м)	Диаметр основания (мм)	Высота основания (м)	Толщина стенки (мм)	Диаметр консоли (мм)	Высота консоли (мм)	Вылет консоли (мм)	Угол разворота консолей в °	Мощность (Вт)	Световая отдача (лм/Вт)	Световой поток (лм)	Обозначение фланца	Рекомендуемый Фундамент закладной	Вес, (кг)
TWIST I 4,0 LED	4,0	230x120	3,0	4	90x3	1000	1200	-	30	150	4500	П-K290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	32,0
TWIST I 4,5 LED	4,5	230x120	3,0	4	90x3	1500	1200	-	30	150	4500	П-K290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	33,5
TWIST I 5,0 LED	5,0	230x120	3,0	4	90x3	2000	1200	-	30	150	4500	П-K290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	35,0
TWIST I 5,5 LED	5,5	230x120	3,5	4	90x3	2000	1200	-	30	150	4500	П-K290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	38,0
TWIST I 6,0 LED	6,0	230x120	3,5	4	90x3	2500	1200	-	30	150	4500	П-K290-Мц230-16-M20-4	ФШ-1,5-M20x4	39,5
TWIST I 6,5 LED	6,5	230x120	4,5	4	90x3	2000	1200	-	30	150	4500	П-K400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	47,5
TWIST I 7,0 LED	7,0	230x120	4,5	4	90x3	2500	1200	-	30	150	4500	П-K400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	48,9
TWIST I 7,5 LED	7,5	230x120	5,5	4	90x3	2000	1200	-	30	150	4500	П-K400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	54,0
TWIST I 8,0 LED	8,0	230x120	5,5	4	90x3	2500	1200	-	30	150	4500	П-K400-Мц300-16-M20-4	ФШ-2,0-M20x4	55,5